

MODEL C YÜRÜYEN MERDİVEN GÜVENLİK SİSTEMLERİ

- **Faz eksikliği, faz hatası koruması:**Faz eksikliği yada faz hatası durumu tespit edildiğinde, yürüyen merdiven otomatik olarak çalışmayı durdurur.
- **Motor aşırı yüklenme koruması:**Elektrik akımının %15 artması durumunda, yürüyen merdiven otomatik olarak çalışmayı durdurur.
- **El bandı giriş koruması:**El bandı girişine yabancı madde sıkışması durumunda, yürüyen merdiven çalışmayı otomatik olarak durdurur.
- **Tarak sacı koruması:**Basamaklar ile tarak sacı arasına yabancı madde sıkışması durumunda, yürüyen merdiven çalışmayı otomatik olarak durdurur.
- **Düşük basamak koruması:**Basamakların seviyesinde düşüklük olması durumunda, basamak tarak sacına girmeden önce yürüyen merdiven çalışmayı otomatik olarak durdurur.
- **Kopuk tahrik zinciri koruması:**Tahrik zincirinin aşırı gerilmesi veya kopması durumunda, yürüyen merdiven çalışmayı otomatik olarak durdurur.
- **Kopuk basamak zinciri koruması:**Basamak zincirinin aşırı gerilmesi veya kopması durumunda, yürüyen merdiven çalışmayı otomatik olarak durdurur.
- **Aşırı hız koruması:**Normal çalışma hızının aşılması durumunda, yürüyen merdiven çalışmayı otomatik olarak durdurur.
- **Ters yöne hareket koruması:**Normal çalışma yönünün tersine çalışma durumunda, yürüyen merdiven çalışmayı otomatik olarak durdurur.
- **Basamak güvenlik çizgisi:**Basamakların ön ve iki yanında bulunan sarı güvenlik çizgileri, yolcuları, ardısıra gelen basamakların hareketli kenarlarına basmalarını önleyerek basamak üzerine uygun şekilde adım atmalarını sağlar.
- **Acil durdurma butonu:**Acil bir durumda butona basılması durumunda, yürüyen merdiven çalışmayı durdurur.
- **Eteklilik koruması:**Etek sacı ve basamak arasına yabancı madde sıkışması durumunda, yürüyen merdiven çalışmayı otomatik olarak durdurur.
- **Bakım el terminali:**Yürüyen merdivenin denetim ve bakım sırasında çalışmasını önleyerek, manuel olarak çalıştırılmasını sağlayan güvenlik aygıtıdır.
- **Basamak aydınlatması:**Kullanıcıyı sabit düzlemden, basamakların hareket ettiği düzleme geçişinde uyarması amaçlı, yürüyen merdivenin giriş ve çıkış basamakları altına yerleştirilen aydınlatmadır.
- **Uyarı zili:**yürüyen merdivenin anormal çalışması durumunda uyarı amaçlı olarak zil çalar.
- **Kopuk el bandı koruması:**El bandının kopması durumunda yürüyen merdiven çalışmayı otomatik olarak durdurur.
- **Etek sacı fırçası:**Etek sacı ve basamak arasına yerleştirilen etek sacı fırçası, kullanıcıların etek sacı ile temasını engelleyerek etek sacı ile basamak arasına olası bir yabancı madde sıkışması durumunu engeller.
- **El bandı hız koruması:**El bandı hızının basamak hızına göre 15 sn süre içinde %15 yavaşlaması durumunda, yürüyen merdiven çalışmayı otomatik olarak durdurur.
- **Otomatik Yağlama Sistemi:**Motor ve basamak zincirleri 24 saatte bir otomatik olarak yağlanmaktadır.

Yürüyen merdiven kullanırken nelere dikkat etmelisiniz?

- Zorunlu haller dışında acil stop butonunu kullanmayın.
- Uyarı ve bilgilendirme işaretlerine dikkat edin.
- Sınır çizgilerine dikkat edin.
- Çocuk arabasıyla yürüyen merdiven kullanmayın.